

LINITOP



**HUILE ET VITRIFICATEURS**

Une ligne de produits "nouvelle génération", pour un niveau de performance optimale. Faciles à appliquer, ils protègent durablement vos parquets et boiseries intérieures.



**ACRYL PARKET OIL**

**Huile à parquets incolore "nouvelle génération" hautes performances.**

- Phase aqueuse, enrichie en huile végétale, associée à des résines PU modifiées.
- Résiste parfaitement à l'abrasion sèche ou humide. Ne craint ni l'eau stagnante, ni les produits chimiques. Parfaitement adaptée aux salles de bains.
- Grande facilité d'application : ne nécessite aucun lustrage manuel ou à la monobrosse.
- Antitache, antipoussière et hydrofuge.
- Non glissante et non grasse. Non sensible à la lumière, ne jaunit pas dans le temps.
- Peut être teintée avec un colorant universel.
- Spécial parquets, escaliers, meubles,... Feuillus, exotiques ou résineux.
- Finition mate ou "huile cirée".

0,75L et 2,5L

RENDEMENT 15-20 m <sup>2</sup> /l	MATÉRIEL 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	SÉCHAGE 2h	RECOURVABLE 2h à 4h	NETTOYAGE DES OUTILS Eau	
--------------------------------------	--------------	--	---------------	------------------------	-----------------------------	--



**ACRYL PARKET**

**Vitrificateur phase aqueuse PU monocomposant "trafic intense".**

- Incolore. Peut être teinté. Aspect satiné.
- Excellente résistance aux rayures, à l'abrasion et à l'eau.
- Fort pouvoir garnissant.
- S'applique sur escaliers, parquets en feuillus, exotiques et résineux.
- Sans odeur. Chantier terminé en une 1/2 journée.
- Non glissant. Se lave facilement. Ne jaunit pas.

0,75L et 2,5L

RENDEMENT 10-12 m <sup>2</sup> /l	MATÉRIEL 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	HORS POUSSIÈRES 1h	RECOURVABLE 4h	UTILISABLE 24h	NETTOYAGE DES OUTILS Eau	
--------------------------------------	--------------	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	--



**PARKET**

**Vitrificateur polyuréthane monocomposant. Aspect ciré satiné.**

- Parquets et escaliers intérieurs en feuillus ou exotiques.
- Très résistant aux rayures, à l'abrasion, à l'eau, à l'alcool, aux détergents...
- Donne un arrondi parfait.
- Lavable facilement. Ne jaunit pas.

0,75L et 2,5L

RENDEMENT 15 m <sup>2</sup> /l	MATÉRIEL 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	SÉCHAGE 4h	RECOURVABLE 24h	NETTOYAGE DES OUTILS White Spirit	
-----------------------------------	--------------	--	---------------	--------------------	--------------------------------------	--



**BOUCHE-PORES**

**Bouche-pores transparent.**

- Portes, châssis, mobilier, lambris et autres boiseries intérieures.
- Permet de combler les petites imperfections de surface avant l'application du vernis de finition.
- Ne jamais l'appliquer directement sur le bois mais seulement après une première couche de vernis.
- Recouvrable seulement par un vernis à base de résines alkydes.
- Très garnissant. Peut s'appliquer sur d'anciens vernis en bon état. Ponçage aisé.
- Très bonne brossabilité.

0,75L et 2,5L

RENDEMENT 10 m <sup>2</sup> /l	MATÉRIEL 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	SÉCHAGE 4 à 5h	RECOURVABLE 24/48h	NETTOYAGE DES OUTILS White Spirit	
-----------------------------------	--------------	--	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	--



**ACRYL VERNIS**

**Vernis acrylique polyuréthane intérieur en phase aqueuse.**

- Résiste parfaitement aux rayures et à l'abrasion.
- Met en valeur les bois résineux, exotiques et feuillus.
- S'applique très facilement. Très bel arrondi et beau fini car fort garnissant.
- Peut également s'appliquer sur d'anciens vernis propres, adhérents et dépolis.
- Sans odeur. Sèche rapidement.
- Existe en mat, satin ou brillant.

0,25L et 0,75L

RENDEMENT 12 m <sup>2</sup> /l	MATÉRIEL 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	SÉCHAGE 1h	RECOURVABLE 6h	NETTOYAGE DES OUTILS Eau	
-----------------------------------	--------------	--	---------------	-------------------	-----------------------------	--



**ACRYL VERNIS SPRAY**

**Vernis acrylique intérieur.**

- Applicable sur bois ou sur anciens vernis propres, adhérents et dépolis.
- Très garnissant. Très bel arrondi.
- Résiste parfaitement aux rayures.
- Utilisation aisée.
- Existe en mat, satin ou brillant.

400ml

RENDEMENT 0,4 l.=3 m <sup>2</sup>	SEC 1h	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	RECOURVABLE 2h	SÉCHAGE COMPLET 36/48h	DURCISSEMENT 5 jours	
--------------------------------------	-----------	--	-------------------	---------------------------	-------------------------	--




**YACHT VERNIS**

**Vernis intérieur/extérieur spécifique "ambiance humide".**

- Idéal pour les boiseries soumises aux agressions climatiques, pour les bateaux...
- Résiste à l'eau salée et au brouillard.
- Très facile à appliquer sur résineux, feuillus et bois exotiques.
- Excellente brossabilité et très bel arrondi (tendu).
- Existe en satin ou brillant.

0,25L - 0,75L et 2,5L

RENDEMENT 16 m <sup>2</sup> /l	MATÉRIEL 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	SÉCHAGE 5h	RECOURVABLE 24h	NETTOYAGE DES OUTILS White Spirit	
-----------------------------------	--------------	--	---------------	--------------------	--------------------------------------	--



**VERNIS**

**Vernis polyuréthane intérieur "Haute Résistance".**

- Porte, châssis, mobilier, dessus de table, lambris en résineux, feuillus et exotiques.
- Décore et protège contre les salissures.
- Bel aspect tendu après séchage à cœur.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. Se lave facilement.
- Très bonne brossabilité. Peut également s'appliquer sur d'anciens vernis propres, adhérents et dépolis.
- Existe en mat, satin ou brillant.

0,25L - 0,75L et 2,5L

RENDEMENT 18 m <sup>2</sup> /l	MATÉRIEL 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C	SÉCHAGE 5h	RECOURVABLE 24h	NETTOYAGE DES OUTILS White Spirit	
-----------------------------------	--------------	--	---------------	--------------------	--------------------------------------	--

LINITOP



**LES VERNIS**

Des extraits secs élevés pour durer dans le temps. En extérieur ou intérieur, ils mettent en valeur vos boiseries, vos menuiseries et les protégeront efficacement et durablement. Différentes formules adaptées à vos besoins dont une pour conditions climatiques difficiles : le Yacht Vernis - une qualité exceptionnelle.

LINITOP

La passion du bois

Protection - Décoration - Rénovation - Entretien

LINITOP est une marque :



Durieu S.A.  
91070 BONDOUFLE - France  
T. +33 (0)1 60 86 48 70  
F. +33 (0)1 60 86 84 84  
info@durieu.com  
www.durieu.com

02.10.14 | Durieu 33 1966 484 - Document non contractuel | Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - France | www.durieu.com | Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - France | www.durieu.com | Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - France | www.durieu.com

www.linitop.com

www.linitop.com

LINITOP



**LES LASURES**

Une gamme de produits spécialement conçus pour une tenue longue durée et une application aisée.

**Notre conseil :** en primaire Linitop Prim et en finition Linitop Classic ou Linitop Solid.



**LINITOP PRIM**

**Lasure d'imprégnation transparente. Aspect mat. Bois extérieurs.**

- Préparation pour une accroche optimale.
- Contient un agent de protection du film sec antifongique et antibleu.
- Bardages, chalets, portes, châssis, balustrades, clôtures... Pénètre en profondeur le support et le protège.
- Application sur chantier ou en atelier par trempage.
- Bois résineux\*, feuillus et exotiques\* en vertical.

RENDEMENT 14 à 18 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C | SÉCHAGE 6h | RECOURVABLE 24h | NETTOYAGE DES OUTILS White Spirit



**LINITOP CLASSIC**

**Lasure satinée décorative transparente "haute protection".**

- Formule thixotropée : produit gélifié pour une meilleure tenue à la brosse. Grande facilité d'application sans coulure pour un rendu parfait.
- Haut extrait sec. Double protection par couche.
- Film extra-souple, limite les risques d'écaillage. S'adapte parfaitement aux variations dimensionnelles du bois.
- Pigmentation spéciale anti-UV pour une protection optimale. Possède une excellente résistance aux intempéries.
- S'applique sur tous bois résineux\*, feuillus et exotiques\* en vertical.

RENDEMENT 12 à 16 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C | SÉCHAGE 5h | RECOURVABLE 24h | NETTOYAGE DES OUTILS White Spirit



**LINITOP SOLID**

**Lasure décorative satinée transparente "très haute protection".**

- Nouvelle formule : filtre UV nouvelle génération + agent de protection du film sec antifongique et antibleu.
- Haut extrait sec : double protection par couche. Idéal pour conditions atmosphériques difficiles.
- Produit gélifié. Ne coule pas à l'application. Rendu parfait sans reprise.
- Film extra-souple : s'adapte parfaitement aux variations dimensionnelles du support.
- S'applique sur résineux\*, feuillus et exotiques\* en vertical.

RENDEMENT 12 à 15 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C | SÉCHAGE 4h | RECOURVABLE 24h | NETTOYAGE DES OUTILS White Spirit




**LINITOP OPAQUE PROTECT**

**Lasure opaque décorative pour terrasses et bardages. Aspect mat.**

- Ne s'écaille pas, même au sol sous l'effet de l'abrasion.
- Excellente résistance aux intempéries. Tenue très longue durée.
- Beau rendu sur bois neufs préparés. S'utilise aussi sur bois déjà peints ou lasurés.
- Grande facilité d'application sans aucune reprise.
- Sans odeur. Séchage rapide.
- S'applique sur résineux, feuillus, exotiques\* et thermochoffés.

RENDEMENT 8 à 10 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +35°C / +10°C | RECOURVABLE 3h à 4h / MISE EN SERVICE 24h à 48h | NETTOYAGE DES OUTILS eau + détergent



\* sauf Red cedar et Iroko  
\*\* incolore en extérieur, nous consulter.

LINITOP



**PRÉPARATION DE SURFACE**

Une gamme complète de solutions pour bois extérieurs :

- Dégriseur,
  - Déshuileur,
  - Stabilisateur.
- Des solutions simples, respectueuses de l'environnement pour un niveau de performance optimale.



**WOOD CLEANER**

**Dégriseur pour bois extérieurs non protégés.**

- Agit en 15 minutes.
- Efficace sur bois résineux, feuillus, exotiques, thermochoffés.
- Gélifié, application aisée.
- Biodégradable.

RENDEMENT ≈ 5 à 10 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +35°C / +5°C | TEMPS D'ACTION 10 mn / 20 mn | NETTOYAGE DES OUTILS eau

1L et 2,5L



**WOOD OIL CLEANER**

**Déshuileur pour bois extérieurs déjà protégés.**

- Élimine sans effort : les huiles de teck et de lin noircies par les UV, les taches sur bois composites.
- Agit seul en 5 minutes, par simple rinçage à l'eau.
- Nécessite une neutralisation au Wood Cleaner.
- Efficace sur tous bois\*.

\* sauf chêne et châtaignier

RENDEMENT ≈ 3 à 5 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +35°C / +5°C | TEMPS D'ACTION 5 mn | NETTOYAGE DES OUTILS eau

1L et 2,5L



**WOODPRIM**

**Stabilise et protège les feuillus et résineux neufs autoclaves ou non.**

- Régule l'hygrométrie et permet un déglacage naturel du bois.
- Évite le fendillement et le grisaillement.
- Incolore - Efficace en 1 seule couche.
- Terrasses, caillebotis, chalets et bardages.

RENDEMENT ≈ 5 à 7 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C | SÉCHAGE 12h | NETTOYAGE DES OUTILS eau

1L et 2,5L



LINITOP



**SURFACE PROTECT**

**Saturateur à l'eau pour terrasses et caillebotis.**

- S'applique sur résineux autoclaves ou non.
- Aspect mat.
- Protection renforcée aux intempéries et aux UV

RENDEMENT 10 à 15 m²/l | RENDEMENT MULTICOUCHE ≈ 5 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +35°C / +10°C | SÉCHAGE 24h / 48h | NETTOYAGE DES OUTILS eau + détergent



0,75L et 2,5L



**PROTECT CHALETS**

**Saturateur gélifié à l'eau pour chalets et bardages.**

- S'applique sur résineux autoclaves ou non, feuillus, thermochoffés.
- Application aisée. Ne coule pas.
- Aspect mat. Conserve la beauté du bois.
- Protection UV renforcée.

RENDEMENT 10 à 15 m²/l | RENDEMENT MULTICOUCHE ≈ 5 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +35°C / +10°C | SÉCHAGE 24h / 48h | NETTOYAGE DES OUTILS eau + détergent



0,75L et 2,5L



**AQUA TECK**

**Saturateur à l'eau, spécial mobilier de jardin.**

- Direct sur bois neufs : résineux, exotiques, thermochoffés.
- Aspect mat. Conserve la beauté du bois.
- Protection UV renforcée.
- Peut également s'appliquer sur terrasses ou bardages.

RENDEMENT 10 à 12 m²/l | RENDEMENT MULTICOUCHE 5 m²/l | MATÉRIEL | TEMPÉRATURE D'APPLICATION +30°C / +10°C | SÉCHAGE 4h | NETTOYAGE DES OUTILS eau + détergent



0,75L et 2,5L

