



# RENOVATION PROTECTION MOBILIER ET PLANS DE TRAVAIL

DESCRIPTION	Protège et embellit tous les mobiliers intérieurs en bois et/ou recouverts du système décoratif LINITOP RENOVATION. Idéal pour tous meubles, plans de travail, ...
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernis mat à base de résines hautes performances.</li> <li>• Idéal pour bois bruts, anciennement huilés, ... ou supports recouverts du système décoratif LINITOP RENOVATION.</li> <li>• Odeur agréable.</li> <li>• Protection Mobilier et Plan de travail conserve l'aspect naturel du bois.</li> <li>• Grand confort d'application. Séchage rapide.</li> <li>• Pénétration optimale.</li> <li>• Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacués. Protection renforcée contre l'eau. Protection Mobilier et Plan de travail est le système privilégié pour renforcer la protection du système décoratif LINITOP RENOVATION pour les meubles.</li> </ul>
DESTINATIONS	Supports verticaux et horizontaux intérieurs. Boiseries, huisseries, parquets, murs, lambris, sols, plafonds, poutres,...
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finition : Mate.</li> <li>• Liant : Résines spéciales hautes performances.</li> <li>• Solvant : Eau.</li> <li>• Densité (à 20°C) : 1,03 +/- 0,05.</li> <li>• Viscosité : Liquide semi-fluide.</li> <li>• Extrait Sec : 28 +/- 2.</li> <li>• Point éclair : Non classé inflammable.</li> <li>• Stockage : Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.</li> <li>• Teintes : Blanc et incolore.</li> <li>• Séchage (données à 20°C et 50% d'hygrométrie relative) : Hors Poussière : 30 minutes. Sec au toucher : 1 à 2 heures.</li> <li>• COV : Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/L. Ce produit contient maximum 10g/L.</li> </ul>
PRÉPARATION DU SUPPORT	PROTECTION MOBILIER ET PLAN DE TRAVAIL s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en vigueur.
MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau synthétique microfibre, spalter ou pinceau plat, brosse, pistolet Airless ou Airmix.
RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.</li> <li>• Mélanger soigneusement le produit. Prêt à à l'emploi. Ne pas diluer.</li> <li>• Le support doit être propre, sec, non gras.</li> <li>• Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C.</li> <li>• Pour tous renseignements complémentaires, contacter notre service technique.</li> </ul>
CONDITIONNEMENTS	0,5 L.
APPLICATION	Appliquer une première couche régulière et garnie de Protection Mobilier et Plan de travail. Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes, avant d'appliquer une deuxième couche sur bois brut.
RECOMMANDATION APRÈS APPLICATION	Attendre 3 jours avant une mise en service des mobiliers susceptibles de recevoir des projections de liquide. Attendre 3 jours minimum avant un nettoyage à l'aide de produits nettoyants usuels.
RENDEMENT	15 à 20 m <sup>2</sup> /L par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.



**RENDEMENT**  
± 15-20 m<sup>2</sup>/L



**INTÉRIEUR**



**SÉCHAGE**



**ENTRE 2 COUCHES**



**NETTOYAGE**



**MATÉRIEL**

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



Linitop est une marque



**Durieu Coatings SA**

Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve  
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099  
info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

MAINTENANCE	Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin. Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince de Protection Mobilier et Plan de travail pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau, immédiatement après utilisation.
STOCKAGE	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de données de sécurité.
DATE DE MISE À JOUR	Janvier 2018.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



Linitop est une marque



**Durieu Coatings SA**

Boucle Odon Godart 8  
 1348 Louvain-La-Neuve  
 België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090  
 F. +32 (0)10 420 099  
[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)