


LINITOP®

AQUA TECK

Watergedragen houtverzadiger voor tuinmeubels



Hout verdient voorrang

Beschrijving	Watergedragen houtverzadiger voor alle hout binnen- en buitenshuis. Beschermt het hout en behoudt de natuurlijke houtkleur. Diepmatte afwerking.
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a/7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Versterkte uv-bescherming • Geschikt voor alle onbehandeld, nieuw of bestaand hout • Gebruiksklaar en zeer gemakkelijk aan te brengen • Reukarm • Sneldrogend • Dringt zeer diep in het houtoppervlak. Niet filmvormend • Schilfert na verloop van tijd niet af en wordt niet zwart • Snelle renovatie: schuren of afbijten overbodig
Toepassingen	<p>Binnen en buiten. Verticale en horizontale oppervlakken. Ideaal voor tuinmeubels maar ook geschikt voor terrassen, gevelbetimmering, tuinhuizen, pontons, buitenspeeltoestellen, lambrisering...</p> <p>Geschikt voor alle houtsoorten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Naaldhout</u>: al niet drukgeïmpregneerd den, vuren, lariks, douglas, red cedar... • <u>Exotische houtsoorten</u>: teak, ipé, cumaru, bangkirai, acacia, masaranduba... • <u>Hittebehandeld hout</u> (vooraf uittesten)
Technische kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: Gemodificeerde acrylharsen. Transparante ijzeroxides • Densiteit (bij +20°C): 1,01 ± 0,01 • Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar • Viscositeit: Dunvloeibaar vloeistof • Vastestofgehalte: 11% ± 2 • VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 47 g/l VOS • Verpakkingen: 0,75 l - 2,5 l • Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in afgesloten originele verpakking • Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen • Uitzicht in de pot: Gekleurde vloeistof • Uitzicht droog product: Mat • Kleuren: <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #f4a460; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #c85130; border: 1px solid black;"></div> </div> Kleuren onderling mengbaar </div> • Gereedschap: Bangkirai Teak • Verdunning: Borstel, rol, spuit of dompeling • Reiniging gereedschap: Niet verdunnen. Gebruiksklaar • Verwerkingsvoorschriften: Water en reinigingsmiddel • Rendement: Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) 10-12 m²/l. Het praktische rendement hangt af van het type, de belasting en de absorptie van de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht • Veiligheid: Stofdroog: 4 u <p>Stofdroog: 4 u</p> <p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving</p>

Vorbereitung van de ondergrond

Bij nieuw hout dat een sterke glanslaag vertoont, eerst de 'water druppeltest' uitvoeren door een druppel water op het hout aan te brengen. Als het water niet in het hout dringt, moet het hout worden voorbereid.

Buiten:

- Nieuw hout: het product direct aanbrengen na het schuren met korrel 80.
- Onbehandeld vergrijsd of zwart geworden hout: reinigen met onverdunde WOOD CLEANER*.
- Vergrijsd of zwart geworden met olie behandeld hout: olielaag verwijderen met WOOD OIL CLEANER* + WOOD CLEANER*.
- Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen: strippen of afschuren.

Binnen:

- Nieuw hout: het product direct aanbrengen.
- Sterk verontreinigd hout met olie of andere producten behandeld: contacteer ons.
- Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen: strippen of afschuren.

Verwerkingsadvies

- Het product schudden voor het gebruik. Gebruiksklaar.
- Het hout moet schoon zijn en vrij van schimmel, stof, vlekken, vet en oude afwerklagen.
- Het hout moet droog zijn (max. vochtgehalte 18%).
- Het moet gaan om onbewerkt hout, dat niet eerder werd behandeld met een vochtwerend, barstwerend of kleuregaliserend middel.
- De eerste 12 uur nadat het product is aangebracht, mag het niet regenen. Let op voor ochtenddauw. Niet aanbrengen in de volle zon.
- De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.

Gebruiksaanwijzing

- Niet verdunnen.
- Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Een laag AQUA TECK aanbrengen in de richting van de houtnerf.
- Per oppervlak van maximaal 4 à 5 m² werken (max. 30 min. werktijd per stuk, idealiter 15 tot 20 min.)
- Terwijl de eerste laag nog nat is, de behandeling herhalen tot de ondergrond verzadigd is (afhankelijk van de houtsoort en de staat van de ondergrond: gemiddeld 2 tot 3 lagen).
- 10 minuten na het aanbrengen van de laatste laag, het overtollige product (wat niet meer in het hout is gedrongen) afvegen om te vermijden dat zich druijsporen of glansvlekken vormen. AQUA TECK moet zich in het hout bevinden en niet op het oppervlak.
- Nooit schuren tussen de lagen.
- Terras beloopbaar na 48 u, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Professioneel advies

Als het product met een spuit wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het na te strijken of na te rollen. Zo dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal.

Onderhoud

Als het hout te licht van kleur wordt, op het volledige oppervlak een nieuwe laag AQUA TECK aanbrengen volgens de bovenvermelde gebruiksaanwijzing.

*Zelfde fabrikant



Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

**voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

 **0800 95 549**

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com