

# LINITOP®

## WOOD CLEANER

### Houtontgrijzer en oppervlaktes maxi reiniger



Hout verdient voorrang

#### Beschrijving

- Herstelt de natuurlijke houtkleur van grijs geworden hout.
- Reinigt cement met roestvlekken, groen geworden stenen en ook kunststof.
- Verwijdert vuilaanslag als gevolg van weersinvloeden, schimmel, roest...
- Geeft onder invloed van uv-stralen dof geworden kunststoffen weer glans.

#### Eigenschappen

- Watergedragen gelformule: actieve werking zonder het hout te ontkleuren.
- Volledig neutraal: tast de ondergrond niet aan.
- Niet agressief
- Biologisch afbreekbaar - oplosmiddelvrij (naspoeien met water)

#### Toepassingen

- Alle grijs of vuil geworden hout buitenshuis (al dan niet drukgeïmpregneerd naaldhout, exotisch hout, hittebehandeld hout, loofhout...) dat niet met lijn- of teakolie werd behandeld.
- Doeltreffend op alle ondergronden: terrassen, vlonders, gevelbepijping, tuinhuisen, bootdekken, tuinmeubels...
- Andere ondergronden: cement met roestvlekken, groen geworden stenen, dof geworden kunststof.
- Ook geschikt om het hout te neutraliseren na gebruik van WOOD OIL CLEANER\*.

#### Technische kenmerken

- **Samenstelling:** Oxaalzuur - water
- **Densiteit (bij +20°C):** 1,050 ± 0,25
- **Vlampunt:** Niet geklasseerd als ontvlambaar
- **Verpakkingen:** 1 l en 2,5 l
- **Houdbaarheid:** Minstens 2 jaar in afgesloten originele verpakking
- **Opslag:** Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen
- **Uitzicht in de pot:** Gelvormige vloeistof
- **Gereedschap:** Verfborstel of (langharige) synthetische rol. Harde nylonborstel
- **Verdunning:** Niet verdunnen. Gebruiksklaar
- **Reiniging gereedschap:** Water + reinigingsmiddel
- **Verwerkingsvoorschriften:** Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan 5°C of meer dan +30°C bedraagt
- **Rendement:** 5-10 m<sup>2</sup>/l
- **Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid)** Het hout na het afspoeien drie dagen laten drogen en dan pas verder afwerken
- **Veiligheid:** Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

## Verwerkingsadvies

- Het product vóór gebruik goed schudden.
- Gebruiksklaar
- Rubberhandschoenen en een beschermbril dragen.
- Delen die niet moeten worden behandeld, in het bijzonder aluminium, goed afdekken.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +5°C of meer dan +30°C bedraagt.

## Gebruiksaanwijzing

- Het te behandelen oppervlak eerst met helder zoet water natmaken.
- WOOD CLEANER op het oppervlak aanbrengen met een verfborstel of (langharige) synthetische rol.
- De te reinigen delen met een harde nylonborstel schoonschrobben.
- Ongeveer 15 minuten laten inwerken.
- Grondig afspoelen met veel water en goed schrobben of afsprengen met hoge druk (maximaal 60 bar).
- De behandeling eventueel herhalen.

## Professioneel advies

Lukt het niet om het hout te ontgrijzen, dan komt dit omdat het hout ooit een beschermingslaag gehad heeft (teakolie, linnenolie of ander). Om deze laag te verwijderen gebruikt u eerst de WOOD OIL CLEANER\* en pas daarna de WOOD CLEANER. Dan zal het hout perfect ontgrijst kunnen worden.

\*Zelfde fabrikant



LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve  
België  
T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099  
info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 BONDOUFLE - France  
T. +33 (0)1 60 86 48 70  
F. +33 (0)1 60 86 84 84  
info@durieu.com  
www.durieu.com

**Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.  
Bel ons op het nummer:  
voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90  
0800 95 549 (enkel voor België)  
of surf naar [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.