

LINITOP®

WOOD OIL CLEANER

Houtolieverwijderaar



Hout verdund voorvora

Beschrijving

Verwijdert grondig onder invloed van uv-stralen zwart geworden teak- en lijnolie.

Herstelt de natuurlijke houtkleur.

Watergedragen gelformule.

Eigenschappen

- Zelfwerkend in amper 5 minuten, gewoon spoelen met water.
- Maakt de olie wateroplosbaar.
- Verwijdert ook vlekken op composiethout.
- Opent de poriën van nieuw exotisch hout waarop een glanslaag zit.
- Gebruiksklaar
- Oplosmiddel- en paraffinevrij. Biologisch afbreekbaar
- Moet worden geneutraliseerd met WOOD CLEANER**.

Toepassingen

- Rechtstreeks op al dan niet drukgeïmpregneerd naaldhout, exotisch hout, loofhout* dat eerder met olie werd behandeld maar dat grijs of zwart is geworden.
- Doeltreffend op alle ondergronden: terrassen, vlonders, gevelbetimmering, tuinhuisen, bootdekken, tuinmeubels...

* Behalve eik en kastanje

Technische kenmerken

- **Samenstelling:** Natriumhydroxide
- **Densiteit (bij +20°C):** 1,030 ± 0,05
- **Vlampunt:** Niet geklasseerd als ontvlambaar
- **Verpakkingen:** 1 l en 2,5 l
- **Houdbaarheid:** Minstens 2 jaar in afgesloten originele verpakking
- **Opslag:** Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen
- **Uitzicht in de pot:** Gel
- **Gereedschap:** Verfborstel en synthetische borstel (lijmborstel) of schuurborstel
- **Verdunning:** Niet verdunnen. Gebruiksklaar
- **Reiniging gereedschap:** Water
- **Verwerkingsvoorschriften:** Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +5°C of meer dan +30°C bedraagt
- **Rendement:** 3-5 m²/l
- **Veiligheid:** Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

Verwerkingsadvies

- Het product vóór gebruik goed schudden. Gebruiksklaar.
- Rubberhandschoenen, een beschermbril en een geschikte uitrusting dragen.
- Delen die niet moeten worden behandeld, in het bijzonder aluminium, goed afdekken.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +5°C of meer dan +30°C bedraagt.

Gebruiksaanwijzing

- Het hout moet droog zijn. Een dikke laag WOOD OIL CLEANER aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
- Het product maximaal 5 minuten laten inwerken.
- Grondig afspoelen met een tuinslang en schoonschrobben of afspuiten met een hogedrukreiniger (maximaal 50 bar).
- Het nog natte hout met WOOD CLEANER** neutraliseren (absoluut noodzakelijk!).

Professioneel advies

Grote oppervlakken in kleine delen behandelen: het product mag niet langer dan 5 minuten met de ondergrond in contact zijn. Met warm water kan de opgeloste olie gemakkelijker worden afgespoeld.

Na gebruik van het product om vlekken op composiethout te verwijderen, moet de ondergrond niet met WOOD CLEANER** worden geneutraliseerd. Goed afspoelen volstaat.

**Zelfde fabrikant

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
 Boucle Odon Godart 8
 1348 Louvain-La-Neuve
 België
 T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099
 info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
 2 bis, rue Charles de Gaulle
 91070 BONDOUFLE - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70
 F. +33 (0)1 60 86 84 84
 info@durieu.com
 www.durieu.com

**Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.
 Bel ons op het nummer:
 voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
 0800 95 549 (enkel voor België)
 of surf naar www.linitop.com**