



# LINITOP®

## WOODPRIM

### Bescherming voor nieuw naaldhout in buitentoepassingen Ideaal voor drukgeïmpregneerd hout



Hout verdient voorrang

<b>Beschrijving</b>	Watergedragen houtbeschermingsmiddel dat nieuw niet-maatvast hout, meer bepaald al dan niet drukgeïmpregneerd naaldhout, stabiliseert tijdens het eerste jaar in de buitenlucht.
<b>Classificatie</b>	Familie 1 - Klasse 4a/7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabiliseert en beschermt het hout in het eerste jaar dat het aan weersinvloeden is blootgesteld.</li> <li>• Absoluut noodzakelijk voor drukgeïmpregneerd hout.</li> <li>• Regelt het vochtgehalte en voorkomt dat het hout vocht opneemt.</li> <li>• Zorgt ervoor dat het op een natuurlijke manier ontglanst.</li> <li>• Doeltreffend ook voor hout waarop een glanslaag zit.</li> <li>• Beperkt kromtrekken en scheuren van het hout tijdens de eerste maanden buiten.</li> <li>• Behoudt de natuurlijke houtkleur en vertraagt het grijs worden.</li> <li>• Kleurloos</li> <li>• Één laag volstaat.</li> <li>• Biedt na 6 tot 12 maanden verwerking een stabiele, voorbereide ondergrond om het hout verder af te werken met een houtverzadiger, beits, verf, vernis...</li> </ul>
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al dan niet drukgeïmpregneerd naaldhout (douglas, lariks, red cedar, vuren...) en loofhout</li> <li>• Aanbevolen voor tuinhuisen, gevelbetimmering, luiken, deuren, ramen, balustrades, afsluitingen, terrassen, vlonders...</li> <li>• Wordt rechtstreeks op handdroog hout aangebracht, voor of na plaatsing.</li> <li>• Niet geschikt voor hout dat al verschillende maanden aan weersinvloeden werd blootgesteld.</li> </ul>
<b>Technische kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samenstelling:</b> Gemodificeerde acryl- en alkydharsen</li> <li>• <b>Densiteit (bij +20°C):</b> 1,000 ± 0,05</li> <li>• <b>Vlampunt:</b> Niet geklasseerd als ontvlambaar</li> <li>• <b>Viscositeit:</b> Dunvloeibare vloeistof</li> <li>• <b>Vastestofgehalte:</b> 5,5% ± 0,5</li> <li>• <b>VOS:</b> EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f: 130 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 11 g/l VOS</li> <li>• <b>Verpakkingen:</b> 1 l en 2,5 l</li> <li>• <b>Houdbaarheid:</b> minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking</li> <li>• <b>Opslag:</b> Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen</li> <li>• <b>Uitzicht in de pot:</b> Bruinachtige vloeistof</li> <li>• <b>Uitzicht droog product:</b> Mat</li> <li>• <b>Kleuren:</b> Kleurloos</li> <li>• <b>Gereedschap:</b> Verfborstel, rol en spuit</li> <li>• <b>Verdunning:</b> Gebruiksklaar</li> <li>• <b>Reiniging gereedschap:</b> Water en reinigingsmiddel</li> <li>• <b>Verwerkingsvoorschriften:</b> De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C</li> <li>• <b>Rendement:</b> 5-7 m<sup>2</sup>/l per laag</li> <li>• <b>Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid)</b> Stofdroog: 3-4 uur</li> <li>• <b>Veiligheid:</b> Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving</li> </ul>

## Vorbereitung van de ondergrond

- Het hout moet grondig schoon, gezond, volledig vlekvrij en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn. Het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding moeten voldoen aan de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1).
- WOODPRIM wordt aangebracht op handdroog hout.
- De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Op nieuw (of kaal gemaakt) niet duurzaam hout waarop geen houtbehandelingsproduct werd aangebracht, verdient het aanbeveling om eerst een behandeling tegen insecten, schimmels en blauwrot aan te brengen. Contacteer ons.
- De hierna vermelde instructies volgen, afhankelijk van het type en de staat van de ondergrond.

## Verwerkingsadvies

- Het product goed schudden. Gebruiksklaar
- Het product in de richting van de houtnerf aanbrengen op hout dat volledig ontdaan is van alle bescherm- of afwerkingslagen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Afhankelijk van de staat van de ondergrond, de instructies in de paragraaf « Voorbereiding van de ondergrond » volgen
- Verwerken bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer warm hout.
- Niet aanbrengen als voor de komende 48 uur koud weer of regen wordt verwacht.

## Gebruiksaanwijzing

- Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Onmiddellijk na de plaatsing van het nieuwe hout, ter plaatse een dikke laag WOODPRIM op alle te behandelen oppervlakken aanbrengen. Vooral de kieren tussen de planken en de uiteinden (kopse kanten) voldoende behandelen.
- Het met WOODPRIM behandelde hout gedurende minstens 6 maanden zo laten staan en dan verder afwerken met beits, houtverzadiger, vernis, verf... (contacteer ons).

## Professioneel advies

- Niet aanbrengen op tegen vocht behandeld hout.
- Behandelen van dakspanen (shingles): 10 minuten dompelen en dan laten uitdruppen.
- Grijs geworden hout dat al langer dan één jaar aan weersinvloeden werd blootgesteld, eerst behandelen met WOOD CLEANER\*. Voor hout dat al met olie werd behandeld, eerst WOOD OIL CLEANER\* gebruiken.

\*Zelfde fabrikant



**Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.**

**Bel ons op het nummer:  
voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90  
0800 95 549 (enkel voor België)  
of surf naar [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve  
België  
T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099  
info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**0800 95 549**

Durieu S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 BONDOUFLE - France  
T. +33 (0)1 60 86 48 70  
F. +33 (0)1 60 86 84 84  
info@durieu.com  
www.durieu.com