

LINITOP®

BANGKI-OIL

Öl für Terrassen im Freien



AUSSEN

Holzveredient Vorrang

Beschreibung	Farbloser Schutz für Terrassen im Freien, Holzfliesen, Lattenroste oder senkrechte Oberflächen.
Klassifizierung	Familie 1, Klasse 4a (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Sättigt und schützt dichte und/oder fettige Hölzer. • Sättigt das Holz gründlich. • Nicht filmbildender Schutz. • Intensiviert die Farbe nicht. • Im Gegensatz zu Teak- oder Leinölen wird es im Laufe der Zeit nicht schwarz und wird nicht gummiartig. • Transparent, überdeckt die Holzmaserung nicht. • Empfohlen für Oberflächen, an denen Abrieb auftritt. • Mit Seife und Wasser reinigen. • Einfache Instandhaltung ohne Schleifen, ohne Abbeizen. • Möglichkeit für stellenweise Ausbesserungen.
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Alle exotischen Hölzer (z. B. Bangkirai, Ipé, Teak usw.), nicht aber Azobé und Iroko. • Senkrechte und waagerechte Oberflächen, z. B. Terrassen, Lattenroste, Bootsstege, Holzfliesen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammensetzung: Alkydharze. • Dichte (bei +20°C): 0.852 ± 0.010. • Flammpunkt: > 60°C. • Viskosität: Dünnflüssige Flüssigkeit. • Feststoffgehalt: 27% ± 1. • VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 628 g/l VOC. • Verpackungen: 0,75 l und 2,5 l. • Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. • Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. • Aussehen in der Dose: Dünnflüssige Flüssigkeit. • Aussehen des trockenen Produkts: Matte „geölte Oberfläche“. • Farbton: Farblos. • Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Pistole. • Verdünnung: Gebrauchsfertig. • Reinigung der Werkzeuge: Terpentinersatz. • Verarbeitungsbedingungen: Einhalten der vom Hersteller des Produkts vorgegebenen Bedingungen und Vorschriften. Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +5°C und über +35°C verarbeiten. • Ergiebigkeit: 8 bis 12 m²/l. • Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit): <ul style="list-style-type: none"> - Handtrocken: 24 Std. - Betreten einer Terrasse: 48 bis 72 Std (je nach Witterungsbedingungen). • Sicherheit: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Vorbereitung des Untergrunds

- Auftragen auf gereinigtes, sauberes, tragfähig und vorbereitetes (nötigenfalls entfettetes, geschliffenes und staubfreies) Holz ohne Flecken, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU 59.1) entsprechen. Nicht anzuwenden, wenn das Holz gefroren oder mit Reif bedeckt ist.
- Vor dem Auftragen muss das Holz trocken sein (3 Tage trockenes Wetter).
- Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.

Hinweis: Befolgen Sie je nach Untergrund und Zustand die entsprechenden Anweisungen im Folgenden.
Tropische Hölzer sind dicht, enthalten natürliche Öle und glänzen meist, wenn sie neu sind. Diese verschiedenen Eigenschaften verhindern ein gutes Eindringen von BANGKI-OIL.
Eine Vorbereitung des Holzes ist erforderlich.

Je nach Zustand des Untergrunds:

Neues Holz:

- Befolgen Sie je nach Untergrund und Zustand die entsprechenden Anweisungen im Folgenden.
Untergrund mit denaturiertem Alkohol (Brennspiritus) und mehreren nicht fuselnden Tüchern entfetten.
- Das Holz anschleifen, um die Poren zu öffnen (Korn 80).

Graues, schwarz gewordenes unbehandeltes Holz:

- Reinigung mit WOOD CLEANER* pur.
- Nötigenfalls mit Korn 80 schleifen.

Graues, schwarz gewordenes Holz, das schon einmal geölt worden ist:

- Das Holz mit dem System mit WOOD OIL CLEANER* und WOOD CLEANER* entölen.
- Nötigenfalls mit Korn 80 schleifen.

Holz, das vorher gestrichen, lackiert oder lasiert worden ist:

- Abbeizen oder schleifen.

Hinweis: Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben.

Nach einer Reinigung mit WOOD CLEANER* oder WOOD OIL CLEANER* mit Abspülen, das Holz trocknen lassen (3 Tage bei trockenem Wetter, Feuchtigkeitsgehalt des Holzes: max. 18 %).

Empfehlungen vor dem Auftragen

- Das Produkt gut aufrühren. Gebrauchsfertig.
- Auf Holz ohne jede Behandlung/Beschichtung in Faserrichtung auftragen.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll, Pflanzen unbegriffen.
- Folgen Sie je nach Zustand des Untergrunds den Anweisungen im Absatz „Vorbereitung des Untergrunds“.
- Auftragen zwischen +5°C und +35°C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr heißes Holz auftragen.
- Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit um die 50% betragen. Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten.
- Nicht auftragen, wenn innerhalb von 48 Stunden Kälte oder Regen zu erwarten sind.
- Niemals zwischen den Schichten trocknen lassen.
- Beim Auftragen mit einer Farbpistole nach und nach mit einem Pinsel verschlichten.

Gebrauchsanweisung

- Vor und während dem Auftragen umrühren.
- Eine Schicht BANGKI-OIL auftragen. Das Produkt 15-20 Minuten einziehen lassen.
- Behandlung wiederholen, bis der Untergrund gesättigt ist (Holz nimmt nichts mehr auf).
- Achten Sie darauf, das Öl niemals zwischen den Schichten trocknen lassen (Auftrag nass in nass).
- Ist das Holz gut gesättigt (15 bis 20 Min. nach Auftragen der letzten Schicht), das überschüssige Produkt immer abbürsten oder mit einem sauberen Tuch abwischen, um beim Trocknen jede Spur von Glanz zu vermeiden.
- Niemals zwischen den Schichten schleifen.
- Begehen einer Terrasse: 48 bis 72 Std. (je nach Witterungsbedingungen).

Rat des Fachmanns

- Um einen neuen Untergrund auf natürliche Weise zu entfetten und zu entglänzen, wird empfohlen, es zwei Monate lang dem Wetter auszusetzen.
- BANGKI-OIL kann direkt mit einer Universal-Abtönpaste abgetönt werden (bitte nehmen Sie mit uns Verbindung auf).
- Bei senkrechten Oberflächen immer von oben nach unten arbeiten.
- Kann auch in Innenräumen angewendet werden (nehmen Sie vorher mit uns Verbindung auf).

Pflege

- Wenn das Holz beginnt, sich im Laufe der Zeit aufzuhellen (Auswaschen durch Witterung, sollte mit der Pflege begonnen werden).
- Auf sauberem und trockenem Untergrund arbeiten.
- Bei Bereichen, die es benötigen, eine einzige Schicht BANGKI-OIL auftragen, ohne vorher zu schleifen, abzubeizen oder zu entölen. Stellenweise Ausbesserungen möglich.

* Gleicher Hersteller

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

**Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70**

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
New Tech Center
Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique / België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549