

LINITOP®

PROTECT CHALETS

Gelartige Weichholz-Imprägnierung für Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen usw.



AUSSEN



Holzveredlung Vorrang

Beschreibung	Gelartige Imprägnierung auf Wasserbasis für Gartenhäuser und Fassadenverkleidungen im Freien. Schützt und bewahrt das natürliche Aussehen des Holzes.
Klassifizierung	Familie 1, Klasse 4a/7b2 (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Matte Oberfläche. • Auf Wasserbasis. • Gelartige Flüssigkeit: tropft nicht. • Verbesserter UV-Schutz: hervorragende Witterungsbeständigkeit. • Lange Haltbarkeit. • Nicht filmbildend: Blättert im Laufe der Zeit nicht ab. • Sehr einfache Verarbeitung. • Geruchsfrei. Schnell trocknend. • Farblos oder getönt erhältlich.
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Nadelholz, auch wenn es kesseldruckimprägniert ist: Lärche, Red Cedar, Fichte usw., Laub- und Thermoholz. • Holz an senkrechten Flächen im Freien: Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Fensterläden, Tore, Rahmen, Geländer, Zäune usw.
Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Zusammensetzung: • Dichte (bei +20°C): • Flammpunkt: • Viskosität: • Feststoffgehalt: • VOC: • Verpackungen: • Haltbarkeit: • Aufbewahrung: • Aussehen in der Dose: • Aussehen des trockenen Produkts: • Farbtöne: • Werkzeuge: • Verdünnung: • Reinigung der Werkzeuge: • Verarbeitungsbedingungen: • Ergiebigkeit: • Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit): • Sicherheit: 	Acryl- und Alkydharze. 0.980 ± 0.05. Nicht als brennbar klassifiziert. Gelartig. 27% ± 2. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 130 g/l VOC. 0,75 l und 2,5 l. Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. Gelartig. Seidenmatt.  Pinsel, Rolle, Pistole. Gebrauchsfertig. Wasser und Seife. Einhalten der vom Hersteller des Produkts vorgegebenen Bedingungen und Vorschriften. Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten. 10 bis 15 m ² /l pro Schicht. 24 bis 48 Std. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Holzveredlernt Vorrang

Vorbereitung des Untergrunds

- Auftragen auf gereinigtes, sauberes, tragfähiges und vorbereitetes (nötigenfalls entfettetes geschliffenes und staubfreies) Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften entsprechen. Nicht anzuwenden, wenn das Holz gefroren oder mit Reif bedeckt ist.
- Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
- Auf neuem Holz (oder Holz, bei dem jede Beschichtung bis aufs blanke Holz entfernt wurde), das nicht dauerhaft ist und keine schützende Behandlung erhalten hat, wird empfohlen, vorher eine Behandlung mit einem geeigneten Mittel gegen Insekten- oder Pilzbefall sowie gegen Bläue durchzuführen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
- Befolgen Sie je nach Untergrund und Zustand die entsprechenden Anweisungen im Folgenden.

Neues Holz:

- Wenn das neue Holz eine glänzende Oberfläche besitzt (die verhindert, dass das Produkt ins Holz eindringt), und um das Risiko der Verformung einzuschränken, sofort nach Montage des Holzes eine Schicht WOODPRIM* auftragen.
- 6 Monate wirken lassen, dann PROTECT CHALETS auftragen.
- Dasselbe gilt, wenn das Holz einen Feuchtigkeitsgrad über 18% hat (kesseldruckimprägniertes Holz).

Graues, schwarz gewordenes unbehandeltes Holz:

- Reinigung mit WOOD CLEANER* pur.

Graues, schwarz gewordenes Holz, das schon einmal geölt worden ist:

- Das Holz mit dem System aus WOOD OIL CLEANER* und WOOD CLEANER* entölen.

Holz, das vorher gestrichen, lackiert oder lasiert worden ist:

- Abbeizen oder schleifen.

Hinweis: Nötigenfalls das Holz nach einer Reinigung (WOOD CLEANER*) oder einem Entölen (WOOD OIL CLEANER*) schleifen (Körnung 120).

Empfehlungen vor dem Auftragen

- Das Produkt gut umrühren. Gebrauchsfertig.
- Auf Holz ohne jede Behandlung/Beschichtung in Faserrichtung auftragen.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- Befolgen Sie je nach Zustand des Untergrunds die Anweisungen im Absatz „Vorbereitung des Untergrunds“. Vor dem Auftragen von PROTECT CHALETS muss das Holz sauber und trocken sein (3 Tage trockenes Wetter, maximale Feuchtigkeit des Holzes 18%).
- Vor dem Beginnen den gewählten Farbton in einem kleinen Bereich überprüfen.
- Auftragen zwischen +10°C und +30°C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr warmes Holz auftragen und auch nicht, wenn innerhalb von 48 Std. Kälte und/oder Regen zu erwarten sind.
- Niemals zwischen den Schichten trocknen lassen.
- Beim Auftragen mit einer Farbpistole nach und nach mit einem Pinsel verschleichen.

Gebrauchsanweisung

- Vor und während dem Auftragen umrühren.
- Eine großzügige Schicht PROTECT CHALETS auftragen.
- Das Produkt je nach Witterungsbedingungen 15-30 Minuten einziehen lassen.
- Behandlung wiederholen, ohne die Farbe zwischen den Arbeitsgängen trocknen zu lassen (erste Schicht noch feucht), bis der Untergrund gesättigt ist (Holz nimmt nichts mehr auf).
- Ist das Holz gut gesättigt (10 bis 15 Minuten nach Auftragen der letzten Schicht), das überschüssige Produkt immer verteilen oder abwischen, um beim Trocknen jede Spur von Glanz zu vermeiden.
- Beim Auftragen kann eventuell ein milchiges Aussehen auftreten. Es verschwindet nach einigen Minuten.
- Niemals zwischen den Schichten schleifen.

Rat des Fachmanns

- Das farblose Produkt kann mit einer Universal-Abtönpaste abgetönt werden (bitte nehmen Sie mit uns Verbindung auf).
- Immer von oben nach unten arbeiten.
- Bei Unterbrechungen immer am Rand eines Bretts oder bei einer natürlichen Unterbrechung der Verkleidung wie einer Tür oder einem Fenster aufhören.

Pflege

- Wenn das Holz beginnt, sich im Laufe der Zeit aufzuhellen (Auswaschen durch Witterung), sollte mit der Pflege begonnen werden.
- Auf sauberem und trockenem Untergrund arbeiten.
- Bei Bereichen, die es benötigen, eine oder zwei Schichten PROTECT CHALETS gemäß den obigen Empfehlungen auftragen.

* Gleicher Hersteller

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
 91070 BONDOUFLE - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70
 F. +33 (0)1 60 86 84 84
 info@durieu.com
 www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
 New Tech Center
 Avenue Albert Einstein 2 A
 1348 Louvain-La-Neuve
 Belgique / België
 T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099
 info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

0800 95 549