

LINITOP®

WOOD CLEANER

Holzentgrauer



AUSSEN



Beschreibung

Gibt vergrautem Holz sein ursprüngliches Aussehen zurück. Reinigt auch Zement mit Rostflecken, grün gewordene Steine und Kunststoff. Entfernt die Spuren von Witterungseinflüssen, Schimmel, Rost usw. Verleiht Kunststoff wieder Glanz, der durch UV-Strahlen porös geworden ist.

Eigenschaften

Entgrauer-Gel auf Wasserbasis. Wirkt, ohne das Holz zu entfärben. Greift den Untergrund nicht an. Nicht aggressiv. Biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei (mit Wasser ausspülen).

Anwendungsgebiete

- Alle vergrauten oder verschmutzten Hölzer im Freien (Nadelholz mit oder ohne Kesseldruckimprägnierung, Tropenholz, Thermoholz, Laubholz usw.), die nicht durch Lasuren, Lein- oder Teaköl geschützt sind.
- Wirkt auf allen Oberflächen: Terrassen, Lattenroste, Fassadenverkleidungen, Gartenhäuser, Bootsdecks, Gartenmöbel usw.
- Andere Untergründe: Zement mit Rostflecken, grün gewordene Steine, stumpfer Kunststoff.
- Auch geeignet zum Neutralisieren des Holzens nach Auftragen von WOOD OIL CLEANER*.

Eigenschaften

- **Zusammensetzung:** Oxalsäure, Wasser.
- **Dichte (bei +20°C):** 1.050 ± 0.25.
- **Flammpunkt:** Nicht als brennbar klassifiziert.
- **Verpackungen:** 1 l und 2,5 l.
- **Haltbarkeit:** Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung.
- **Aufbewahrung:** Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.
- **Aussehen in der Dose:** Gelartige Flüssigkeit.
- **Werkzeuge:** Pinsel oder Kunststoffrolle (langer Flor). Nylonbürste mit harten Borsten.
- **Verdünnung:** Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig.
- **Reinigung der Werkzeuge:** Wasser und Seife.
- **Verarbeitungsbedingungen:** Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +5°C oder über +30°C verarbeiten.
- **Ergiebigkeit:** 5 bis 10 m²/l.
- **Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit):** Nach dem Abspülen das Holz 3 Tage trocknen lassen, bevor eine Schutzschicht aufgetragen wird.
- **Sicherheit:** Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Holzveredler Vorrat

Verarbeitungsempfehlungen

- Das Produkt vor der Anwendung gut schütteln. Gebrauchsfertig.
- Angemessene Schutzausrüstung tragen, z. B. Gummihandschuhe und Schutzbrille.
- Die Teile schützen, die nicht behandelt werden sollen, insbesondere Teile aus Aluminium.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +5°C oder über +30°C verarbeiten.

Gebrauchsanweisung

- Vor dem Auftragen den Untergrund immer erst mit sauberem Wasser abspülen.
- WOOD CLEANER mit Pinsel oder Kunststoffrolle (langer Flor) auf die gesamte Oberfläche auftragen.
- Die zu reinigenden Bereiche mit einer Nylonbürste mit harten Borsten bürsten.
- Etwa 15 Minuten einwirken lassen.
- Mit viel Wasser oder Hochdruckstrahler (max. 60 Bar) gründlich abspülen.
- Behandlung nötigenfalls wiederholen.

Rat des Fachmanns

Wenn das Grau nicht vollkommen verschwindet, bedeutet das, dass zuvor ein Schutz wie Teaköl, Leinöl o. Ä. aufgetragen worden ist. In diesem Fall das System WOOD OIL CLEANER* + WOOD CLEANER verwenden.

* Gleicher Hersteller



Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

**Das Back Office erreichen Sie wie folgt:
In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70**

Oder besuchen Sie unsere Webseite www.linitop.com

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
New Tech Center
Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique / België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

 **0800 95 549**