

# LINITOP®

## WOOD OIL CLEANER

### Holzentöler



AUSSEN



Holzveredient Vorrang

#### Beschreibung

Entfernt Teak- oder Leinöl gründlich, das durch UV-Strahlung schwarz geworden ist. Gibt dem Holz sein ursprüngliches Aussehen zurück.

Gelartiges Produkt auf Wasserbasis.

#### Eigenschaften

- Wirkt allein innerhalb von 5 Minuten durch einfaches Abspülen mit Bürste und Wasser.
- Macht Öle wasserlöslich.
- Entfernt auch die unterschiedlichsten Flecken auf Komposit Holz.
- Öffnet die Poren „glänzender“ Tropenhölzer.
- Gebrauchsfertig.
- Ohne Lösungsmittel, ohne Paraffin. Biologisch abbaubar.
- Benötigt eine Neutralisierung mit WOOD CLEANER\*.

#### Anwendungsgebiete

- Direkt auf Holz im Freien - Nadelholz mit oder ohne Kesseldruckimprägnierung, Tropenholz, Laubholz\* -, das bereits mit Öl behandelt wurde, das jedoch vergraut oder schwarz geworden ist.
- Wirkt auf allen Oberflächen: Terrassen, Lattenrosten, Fassadenverkleidungen, Gartenhäusern, Bootsdecks, Gartenmöbel usw.

\* Ausgenommen Eiche und Kastanie.

#### Eigenschaften

- **Zusammensetzung:** Natriumhydroxid.
- **Dichte (bei +20°C):** 1.030 ± 0.05.
- **Flammpunkt:** Nicht als brennbar klassifiziert.
- **Verpackungen:** 1 l und 2,5 l.
- **Haltbarkeit:** Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung.
- **Aufbewahrung:** Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.
- **Aussehen in der Dose:** Gel.
- **Werkzeuge:** Pinsel, Rolle, Leimbürste oder synthetischer Schrubber.
- **Verdünnung:** Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig.
- **Reinigung der Werkzeuge:** Wasser.
- **Verarbeitungsbedingungen:** Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +5°C oder über +30°C verarbeiten.
- **Ergiebigkeit:** 3 bis 5 m<sup>2</sup>/l.
- **Sicherheit:** Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Holzveredlernt Vorrang

## Empfehlungen vor dem Auftragen

- Das Produkt vor der Anwendung gut aufrühren. Gebrauchsfertig.
- Gummihandschuhe und geeignete Schutzbrille tragen.
- Die Teile schützen, die nicht behandelt werden sollen, insbesondere Teile aus Aluminium.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +5°C oder über +30°C verarbeiten.

## Gebrauchsanweisung

- Auf die zu entöhlende Oberfläche des trockenen Holzes eine dicke Schicht WOOD OIL CLEANER auftragen.
- Das Produkt höchstens 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit kräftigem Wasserstrahl oder mit einem Hochdruckreiniger (höchstens 50 Bar) abspülen und dabei abbürsten.
- Das noch feuchte Holz unbedingt mit WOOD CLEANER\* neutralisieren.

## Rat des Fachmanns

Wenn die zu entöhlende Fläche groß ist, nur kleine Bereiche auf einmal bearbeiten, damit das Produkt nicht länger als 5 Minuten in Kontakt mit dem Untergrund ist.

Wenn möglich, kann warmes Wasser beim Abspülen das Entfernen des Öls erleichtern.

Eine Neutralisierung mit WOOD CLEANER\* ist nicht erforderlich, nachdem Flecken auf einem Komposit Holz entfernt wurden.

Gründliches Abspülen genügt.

\* Gleicher Hersteller



**Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.**

**Das Back Office erreichen Sie wie folgt:  
In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549  
In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70**

**Oder besuchen Sie unsere Webseite [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



**Durieu S.A.**  
91070 BONDOUFLE - France  
T. +33 (0)1 60 86 48 70  
F. +33 (0)1 60 86 84 84  
info@durieu.com  
www.durieu.com

**Durieu Coatings S.A. / N.V.**  
New Tech Center  
Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve  
Belgique / België  
T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099  
info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**0800 95 549**