










LINITOP®

LINITOP IMPREGNATION

Lasur de impregnación, para madera,
de alto contenido sólido

<p>Descripción</p>	<p>Lasur de impregnación para madera, micro poroso y transparente, de alto contenido sólido. Primera capa y acabado, para madera en interiores y exteriores, con variación dimensional. Muy resistente y de alta penetración, resistente a los rayos UV. Muy durable. Aspecto satinado – mate.</p>																										
<p>Clasificación</p>	<p>Familia 1 - Clase 4a (según clasificaciones NBT 22-003 y NFT 36-005).</p>																										
<p>Propiedades</p>	<p>Dos funciones: 1- Impregnación para favorecer la adhesión de la capa final (Linitop Classic** o Linitop Solid**). 2- Lasur protector para madera: método de aplicación en solamente dos capas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contiene un agente fungicida de la película seca. • Muy penetrante. Protege en profundidad el soporte. Se adapta perfectamente a las variaciones dimensionales de la madera. • Se aplica en la obra o en el taller. 																										
<p>Destino</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Superficies verticales en interiores y exteriores. • Protege y embellece revestimientos de tablas, chalets, puertas, marcos de aberturas, entablados, cercos y barandas. Excepto cedro y tipos de madera que contienen antioxidantes (por ej.: iroko...). 																										
<p>Características</p>	<p>Composición: Resinas alquídicas. Gravedad específica (a +20°C): 0.970 ± 0.05. Punto de inflamación: >60°C. Viscosidad: Líquido semi-fluido. Extracto seco: 69 % ± 3. COV: Valor limitado en UE para este producto (cat A/e): 400 g/l (2010). Este producto contiene máximo 310 g/l COV. Envases: 1 l – 5 l – 10 l. Almacenaje: 2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir. Condiciones de almacenaje: No dejar que se congele, ni almacenar a temperaturas altas. Aspecto en el envase: Líquido teñido. Aspecto del producto seco: Satinado – mate.</p> <p>Colores:</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incoloro*</td> <td>Roble claro</td> <td>Teca</td> <td>Nogal</td> <td>Palisandro</td> <td>Caoba</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Roble medio</td> <td>Ebano</td> <td>Roble oscuro</td> <td>Wengé</td> <td>Pino oregón</td> <td>Abeto</td> <td>Cerezo</td> </tr> </table> <p>Herramientas: Cepillo, rodillo, pistola. Dilución: Listo para usar. Limpieza del material: Aguarrás. Condiciones de aplicación: Respetar las condiciones y las prescripciones definidas por el fabricante del producto. No aplicar bajo una temperatura ambiente inferior a +10°C o superior a +30°C. Higrometría relativa 50%. Rendimiento: ±16 m²/l. Secado (a +20°C y 50% de higrometría relativa): Seco al tacto: 5 a 7 h. Recubrimiento: 24 h. Seguridad: Remitirse a la ficha de datos de seguridad y a los textos que figuran en el envase, conformes a la legislación vigente.</p>							Incoloro*	Roble claro	Teca	Nogal	Palisandro	Caoba								Roble medio	Ebano	Roble oscuro	Wengé	Pino oregón	Abeto	Cerezo
																											
Incoloro*	Roble claro	Teca	Nogal	Palisandro	Caoba																						
																											
Roble medio	Ebano	Roble oscuro	Wengé	Pino oregón	Abeto	Cerezo																					
<p>Recomendaciones antes de la aplicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Listo para usar. Mezclar bien el producto antes de la aplicación. • No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera inferior a +10°C y superior a +30°C. Una higrometría relativa de 50% permite un secado óptimo. • Conformarse a la normativa y al DTU vigente. • Proteger todo lo que no deba ser tratado. • La humedad de la madera no debe ser superior al 15%. <p>NOTA: Para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior. Terminar con dos capas teñidas.</p>																										

Preparación del soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplica en maderas cuya utilización, naturaleza, calidad, tratamientos y preparación son conformes a la normativa y al DTU vigente (DTU 59.1). • El reconocimiento y la preparación del soporte están bajo la responsabilidad del aplicador. • Las maderas deben estar secas, limpias, sanas, preparadas (desengrasar, lijar, desempolvar si fuera necesario). <p>En maderas nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lijar (grano 120) para favorecer y optimizar la apertura de los poros. <p>En maderas viejas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dejar el soporte en su estado inicial mediante lijado o decapado. <p>NOTA: después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte.</p>
Instrucciones	<p>En función del estado del soporte:</p> <p>Maderas nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después del lijado, proceder a la protección en función de uno de los dos sistemas propuestos a continuación: <p>Maderas agrisadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quitar el color gris con Net-trol**, aclarar y dejar secar. • Lijar (grano 120) si fuera necesario. Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación. <p>Maderas con aceite, oscurecidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desengrasar con el sistema Prepdeck**, neutralizar con Net-trol**, aclarar, dejar secar. • Lijar (grano 120) si fuera necesario. • Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación. <p>Maderas que se deben decapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultarnos. <p>1- Sistema primera capa de impregnación (sistema completo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una capa de Linitop Impregnation. - Después del secado completo, terminar con 2 capas de acabado Linitop Classic** o Linitop Solid** teñidas. <p>2- Sistema de protección en 2 capas (primera capa y acabado):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar 2 capas de Linitop Impregnation teñidas*. <p>NOTA: Tener en cuenta las ranuras y los extremos. En el caso de trabajar con pistola, repasar la superficie con rodillo o cepillo para prevenir los goteos, alisar la superficie y favorecer la penetración del producto.</p>
Consejos de profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar siempre Linitop Classic siguiendo el sentido de las fibras de la madera. • En maderas nuevas, no duraderas, y que no han recibido ningún tratamiento de preservación, se recomienda aplicar previamente un tratamiento insecticida, fungicida y anti-azulado. Consúltenos. • Durante la aplicación, tener en cuenta las ranuras y los extremos. • En el caso de trabajar con la pistola, prever un alisado con el cepillo para evitar cualquier posible derrame y favorecer la penetración del producto.
Mantenimiento	<p>Para el sistema de protección en 2 capas:</p> <p>Mantenimiento habitual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una o dos capas en función del estado después de proceder al cepillado o lijado. <p>Mantenimiento eventual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobre un soporte muy dañado, dejar la madera en su estado inicial con un lijado o un decapado y aplicar 2 capas. <p>Nota: Después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte.</p>
Seguridad	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com</p>
Versión	<p>11/2020</p>

* Para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior. Terminar con dos capas teñidas.
** Mismo fabricante

DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol Iberia SLU
Avda. Francesc Macià 138 Botiga 2
Santa Coloma de Gramenet
08924 Barcelona-Spain

T. +34 934 680 200 info@oiberia.com www.oiberia.com



Linitop
es una marca

O consulte nuestra página web:

www.linitop.com

Para más información, ayuda o consejos,
contactar con: info@oiberia.com