



RENOVATION PRIMER

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-supports. • Sous-couche teintée Semi-opacifiante. • Régulatrice de la couleur de fond. • Associé au VERNIS COLOR LINITOP RENOVATION, elle permet de relooker en aspect bois très naturel ou en ambiances bois vintage. • Aspect satinée.
CLASSIFICATION	Famille 1 Classe 7b2 (selon classification NBT 22-003 et NFT 36-005)
PROPRIETES	<p>3 FONCTIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi-supports : Sous-couche adhérente sur tous fonds même difficiles : tous bois (même peints, lasurés, vernis ou vitrifiés), mélaminé, métaux non ferreux, plastiques rigides, PVC, polyester, plaques de plâtre,... - Semi-opacifiante : elle permet, selon l'application choisie (voir rubrique MODE D'EMPLOI) de réguler la couleur de fond et/ou de créer des nuances naturelles. - Thixotropée : sur les supports lisses, une application à la brosse recrée des veinages/reliefs naturels du bois (voir rubrique "CONSEILS DÉCO DU PRO").
DESTINATIONS	Supports verticaux et horizontaux intérieurs. Boiseries, huisseries, parquets, murs, lambris, sols, plafonds, poutres,...
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Composition : Résines acryliques. • Densité : 1,15 à 1,25 selon teinte. • Viscosité : Liquide thixotropé. • Extrait Sec : 51+/- 2% selon teinte. • COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L. Ce produit contient au maximum 16g/L COV. • Conservation : 1 an minimum en emballage clos d'origine non entamé. • Conditions de stockage : A l'abri du gel et des températures élevées. • Aspect en boîte : Peinture légèrement gélifiée. • Aspect du produit sec : Satin. • Teintes : Blanc, Bois Clairs Bois Moyens, Gris (mettre les teintes). • Outils : Brosse, rouleau, pistolet. • Dilution : Prêt à l'emploi. • Nettoyage des outils : eau savonneuse. • Conditions d'application : Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. • Hygrométrie relative : 50%. • Rendement : 5 à 10 m²/L selon état et porosité du support et mode d'application. • Séchage (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) : Hors poussières : 2 heures. Recouvrable : 6 heures. • Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
PRÉPARATION DU SUPPORT	S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'apporteur. Les supports lisses devront être égrenés afin de faciliter l'adhérence du produit.



RENDEMENT
± 5-10 m²/L



INTÉRIEUR



SÉCHAGE



ENTRE 2 COUCHES



NETTOYAGE



MATÉRIEL

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



Linitop est une marque



Durieu Coatings SA

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application. • Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à + 30 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. • Se conformer aux normes et DTU en vigueur. • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
CONDITIONNEMENTS	0,5 L.
MODE D'EMPLOI	<p>Appliquer une couche du produit en finissant par un lissage à la brosse ou au spalter dans le sens du bois. Cette application peut être totale ou partielle en fonction de l'effet décoratif choisi. De même, elle peut être essuyée à l'aide d'un chiffon non pelucheux afin de révéler localement ou totalement le support.</p> <p>La SOUS-COUCHE OPACIFIANTE LINITOP RENOVATION est un produit de décoration qui laisse libre cours à votre créativité.</p>
CONSEILS DÉCO DU PRO	La SOUS-COUCHE OPACIFIANTE LINITOP RENOVATION permet de « dessiner » des motifs afin de simuler des caractéristiques d'un vrai bois (nœuds, veinage, défauts ponctuels,...).
DATE DE MISE À JOUR	Mars 2018.



Linitop est une marque



Durieu Coatings SA

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com