



LINITOP®

PROTECT CHALETS

Saturateur gélifié bois tendres pour chalets, bardages,...



Description

Saturateur gélifié à l'eau pour chalets et bardages extérieurs. Protège et conserve l'aspect naturel du bois.

Classification

Famille 1 - classe 4a/7b2 (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).

Propriétés

- Aspect mat.
- Phase aqueuse.
- Formule gélifiée : ne coule pas.
- Protection UV renforcée : excellente résistance aux intempéries.
- Tenue longue durée.
- Non filmogène : ne s'écaille pas dans le temps.
- Grande facilité d'application.
- Sans odeur. Séchage rapide.
- Existe en incolore ou teinté.

Destinations

- Résineux autoclaves ou non : mélèze, red cedar, épicéa..., feuillus et thermochauffés.
- Bois extérieurs exposés à la verticale : chalets, bardages, volets, portes, châssis, balustrades, clôtures...

Caractéristiques

- **Composition :**
- **Densité (à +20°C) :**
- **Point d'éclair :**
- **Viscosité :**
- **Extrait sec :**
- **COV :**

Résines acryliques et alkydes.

0.980 ± 0.05.

Non classé inflammable.

Gélifié.

27% ± 2.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV.

- **Conditionnements :**
- **Conservation :**
- **Conditions de stockage :**
- **Aspect en boîte :**
- **Aspect du produit sec :**

0.75 l et 2.5 l.

2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé.

À l'abri du gel et des températures élevées.

Gélifié.

Satiné - mat.

- **Teintes :**



Incolore

Chêne
moyen

Chêne
foncé

- **Outils :**
- **Dilution :**
- **Nettoyage des outils :**
- **Conditions d'application :**

Brosse, rouleau, pistolet.

Prêt à l'emploi.

Eau + détergent.

Respect des conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C.

- **Rendement :**
- **Séchage (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) :**
- **Sécurité :**

10 à 15 m²/l par couche.

24 - 48 h.

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Préparation du support

- S'applique sur bois décontaminés, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépolir si nécessaire), non gelés, non givrés et dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).
 - La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'apporteur.
 - Sur bois neufs (ou remis à nu) non durables et n'ayant pas reçu de traitement de préservation, il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide et anti-bleu en service. Nous consulter.
- En fonction du support et de son état, suivre les instructions ci-dessous.

Bois neufs :

- Si le bois neuf présente un glaçage de surface (ce qui nuit à la pénétration du produit), et pour limiter les risques de déformation, notamment pour les bois traités à cœur, appliquer immédiatement après la pose du bois une couche de Woodprim*.
- Le laisser agir pendant 6 mois avant d'appliquer Protect Chalets.
- Idem si le bois a un taux d'hygrométrie supérieur à 18% (bois autoclaves).

Bois gris, noircis non traités :

- Nettoyer le bois au Wood Cleaner* pur.

Bois gris, noircis, anciennement huilés :

- Déshuiler le bois avec le système Wood Oil Cleaner* + Wood Cleaner*.

Bois anciennement peints, vernis ou lasurés :

- Décaper ou poncer.

NB : Si nécessaire après un nettoyage (Wood Cleaner*) ou un déshuilage (Wood Oil Cleaner*), poncer le bois avec un grain 120.

Recommandations avant application

- Bien agiter le produit. Prêt à l'emploi.
- S'applique dans le sens des fibres du bois, sur bois exempt de tout traitement de protection/revêtement.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- En fonction de l'état des supports, suivre les instructions du paragraphe «Préparation du support». Le bois doit être propre et sec avant application du Protect Chalets (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%).
- Avant de commencer vérifier la teinte choisie sur une petite surface.
- Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud ni si du froid et/ou de la pluie sont attendus dans les 48 h.
- Ne pas laisser sécher entre les couches.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.

Mode d'emploi

- Remuer avant et pendant l'application.
- Appliquer une couche généreuse de Protect Chalets.
- Laisser le produit pénétrer pendant 15-30 minutes selon les conditions atmosphériques.
- Sans laisser sécher entre les couches (première couche encore humide), renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- Une fois le bois bien saturé (10/15 minutes après application de la dernière couche), toujours brosser ou essuyer le produit en excédent pour éviter toute trace de brillance au séchage.
- Un éventuel aspect laiteux peut se former lors de l'application. Il disparaîtra au bout de quelques minutes.
- Ne jamais poncer entre les couches.

Conseil du Pro

- L'incolore peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).
- Toujours travailler de haut en bas.
- Avant de s'arrêter toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.

Entretien

- Lorsque le bois commence à s'éclaircir dans le temps (délavage par les intempéries), passer à la maintenance.
- Travailler sur une surface propre et sèche.
- Pour les zones qui le nécessitent, prévoir l'application d'une ou de deux couches de Protect Chalets selon les recommandations préalables.

* Même fabricant

Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous invitons donc à le joindre :
En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
En France : +33 (0)1 60 86 48 70
ou à consulter notre site www.linitop.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

LINITOP® est une marque



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique / België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549