



LINITOP®

WOOD CLEANER**

Dégriseur bois



EXTÉRIEUR



Description

Redonne aux bois gris leur aspect d'origine.
Nettoie aussi le ciment taché par la rouille, les pierres verdies et le plastique.
Élimine les traces liées aux intempéries, aux moisissures, à la rouille...
Redonne de l'éclat aux plastiques devenus poreux sous l'action des U-V.

Propriétés

Dégriseur gélifié en phase aqueuse.
Agit sans décolorer le bois.
Totalement neutre vis-à-vis des supports.
Non agressif.
Biodégradable - sans solvant (se rince à l'eau).

Destinations

- Tous bois extérieurs (résineux autoclaves ou non, exotiques, thermochoauffés, feuillus...) non protégés par des lasures, huiles de lin ou de teck, grisés ou salis.
- Efficace sur toutes surfaces : terrasses, caillebotis, bardages, chalets, ponts de bateaux, mobilier de jardin...
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique poudreux.
- S'utilise aussi comme neutralisant sur le bois après emploi du Wood Oil Cleaner*.

Caractéristiques

- **Composition :** Acide oxalique - eau.
- **Densité (à +20°C) :** 1.050 ± 0.25.
- **Point d'éclair :** Non classé inflammable.
- **Conditionnements :** 1 L - 2,5 L.
- **Conservation :** 2 ans minimum en emballage clos d'origine.
- **Conditions de stockage :** À l'abri du gel et des températures élevées.
- **Aspect en boîte :** Liquide gélifié.
- **Outils :** Pinceau ou rouleau synthétique (poils longs). Brosse nylon à poils durs.
- **Dilution :** Ne pas diluer. Prêt à l'emploi.
- **Nettoyage des outils :** Eau + détergent.
- **Conditions d'application :** Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.
- **Rendement :** 5 à 10 m²/L.
- **Séchage (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) :** Après rinçage, laisser le bois sécher 3 jours avant d'appliquer une protection.
- **Sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Recommandations avant application

- Bien agiter le produit avant emploi.
- Prêt à l'emploi.
- Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes de protection.
- Protéger les parties qui ne seront pas à traiter, tout particulièrement les pièces en aluminium.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.

Mode d'emploi

- Toujours mouiller le support avec de l'eau douce et propre avant application.
- Appliquer Wood Cleaner sur toute la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter les parties à nettoyer avec une brosse nylon à poils durs.
- Laisser agir environ 15 minutes.
- Bien rincer à grande eau en frottant ou avec de l'eau sous pression (maxi 60 bars).
- Renouveler l'opération si nécessaire.

Conseil du Pro

Si le gris ne part pas entièrement cela signifie qu'une protection type huile de teck, de lin ou autre a été appliquée précédemment. Dans ce cas, utiliser la solution Wood Oil Cleaner* + Wood Cleaner.

* Même fabricant



Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous invitons donc à le joindre :
+33 (0)1 60 86 48 70
ou à consulter notre site www.linitop.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.