



LINITOP®

WOOD OIL CLEANER**

Déshuileur bois



Description

Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV. Redonne au bois son aspect d'origine.
Produit gélifié en phase aqueuse.

Propriétés

- Agit seul, en 5 minutes, par simple rinçage à l'eau.
- Rend les huiles solubles à l'eau.
- Élimine aussi les différentes taches sur les bois composites.
- Ouvre les pores des bois exotiques «glacés».
- Prêt à l'emploi.
- Sans solvant ni paraffine. Biodégradable.
- Nécessite une neutralisation au Wood Cleaner*.

Destinations

- Direct sur bois extérieurs résineux autoclaves ou non, exotiques, feuillus*, déjà protégés par des huiles mais grisés ou noircis.
 - Efficace sur toutes surfaces : terrasses, caillebotis, bardages, chalets, ponts de bateaux, mobilier de jardin...
- * Sauf Chêne et Châtaigner.

Caractéristiques

- **Composition :** Hydroxyde de sodium.
- **Densité (à +20°C) :** 1.030 ± 0.05.
- **Point d'éclair :** Non classé inflammable.
- **Conditionnements :** 1 L - 2,5 L.
- **Conservation :** 2 ans minimum en emballage clos d'origine.
- **Conditions de stockage :** À l'abri du gel et des températures élevées.
- **Aspect en boîte :** Gel.
- **Outils :** Pinceau, rouleau, brosse à encoller ou type lave-pont synthétiques.
- **Dilution :** Ne pas diluer. Prêt à l'emploi.
- **Nettoyage des outils :** Eau.
- **Conditions d'application :** Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.
- **Rendement :** 3 à 5 m²/L.
- **Sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Recommandations avant application

- Bien agiter le produit avant emploi. Prêt à l'emploi.
- Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes et d'une protection adéquate.
- Protéger les parties qui ne seront pas à traiter, tout particulièrement les pièces en aluminium.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.

Mode d'emploi

- Sur bois sec, appliquer une couche épaisse de Wood Oil Cleaner sur la surface à déshuiler.
- Laisser agir le produit 5 minutes maximum.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur haute pression (maxi 50 bars) tout en brossant.
- Sur bois encore mouillé, neutraliser impérativement au Wood Cleaner*.

Conseil du Pro

Lorsque la surface à déshuiler est importante, travailler par petites zones afin de ne pas laisser le produit en contact avec le support plus de 5 minutes.

Si cela est possible, l'utilisation d'eau chaude lors du rinçage rend l'élimination des huiles plus aisée.

Une neutralisation au Wood Cleaner** n'est pas nécessaire après avoir enlevé des taches sur un bois composite. Seul un bon rinçage suffit.

* Même fabricant.

Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.

**Nous vous invitons donc à le joindre :
+33 (0)1 60 86 48 70
ou à consulter notre site www.linitop.com**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

