



LINITOP®



RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR

BESCHRIJVING	Gekleurde vernis met patine-effect om houtwerk en oppervlakken een mooie uitstraling te geven. Door de vernis op een onderlaag van LINITOP RENOVATION PRIMER aan te brengen wordt een nieuwe of vintage houtlook gecreëerd.
CLASSIFICATIE	Familie 1 - Klasse 7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005).
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">• Onthult de schoonheid van natuurlijk hout en geeft een mooie uitstraling aan de LINITOP RENOVATION PRIMER.• Gemakkelijk aan te brengen patine.• Sneldrogend.• Geen vergeling.• Duurzaam boenwaseffect.• Reukloos.
TOEPASSING	Horizontale en verticale oppervlakken binnen. Houtwerk, schrijnwerk, parketvloeren, muren, lambrisering, vloeren, plafond, balken ...
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Samenstelling: polyurethaan-acrylharsen.• Densiteit: 1,07 ± 0,05.• Viscositeit: dunvloeibare vloeistof.• Vastestofgehalte: 37 ± 2% afhankelijk van de kleur.• VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l.• Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS.• Houdbaarheid: minstens 1 jaar in ongeopende originele verpakking.• Opslag: beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.• Uitzicht in de pot: vloeibaar.• Uitzicht droog product: zijdeglans• Kleuren: 20 kleuren Wit, Eik, Franse eik, Meranti, Notelaar, Teak, Mahonie, Wengé, Ebben, Zwart, Grijs, Taupe, Grafiet, Fluweel, Muisgrijs, Drijfhout, Blauw, Groen, Beaujolais, Metaal.• Gereedschap: Borstel.• Verdunning: gebruiksklaar.• Gereedschap reinigen met water en zeep.• Verwerkingsvoorschriften: de door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10 °C of hoger dan +30 °C.• Relatieve vochtigheid: 50%.• Rendement: 6-12 m²/l volgens de staat en de zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingsmethode.• Droogtijd (gegevens bij +20 °C en 50% relatieve vochtigheid): Stofvrij: na 2 uur.• Veiligheid: het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking raadplegen, die voldoen aan de geldende wetgeving.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	Toepasbaar op ondergronden waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De gebruiker van het product is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond. De ondergrond moet in goede staat, schoon en droog zijn.
VERWERKINGSADVIES	<ul style="list-style-type: none">• Gebruiksklaar. Voor gebruik goed omroeren.• Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +30 °C bedragen. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen.• De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.• Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.• Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen.



RENDEMENT
± 6-12 m²/L



BINNEN



DROOGTIJD



TUSSEN 2 LAGEN



REINIGEN



GEREEDSCHAP

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

0800 24 014 
www.linitop.be

LINITOP

Linitop is een merk van:



Durieu Coatings NV

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

VERPAKKINGEN	0,25 L – 0,75 L.
GEBRUIKSAANWIJZING	Een laag van het product aanbrengen en uitstrijken met een borstel, een spalter of platte borstel in de richting van het hout. Afhankelijk van het gewenste effect kan het product op het volledige oppervlak of slechts op delen worden aangebracht. Door met een niet-pluizende doek het product gedeeltelijk of volledig af te vegen kan de kleur van de ondergrond zichtbaar worden gemaakt. LINITOP RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR is een decoratieproduct waarmee u uw creativiteit de vrije loop kunt laten.
TIP VAN DE VAKMAN	Met de LINITOP RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR kunt u 'tekenen' op het oppervlak (knopen, nerven, kleine oneffenheden ...) om het er als echt hout te doen uitzien. Door twee of meer kleuren van de LINITOP RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR te combineren bij het aanbrengen/afvegen krijgt u het decoratieve patine-effect van doorleefd hout. Voor een nog betere bescherming kan LINITOP RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR afgewerkt worden met alle producten uit het ACRYL assortiment: LINITOP ACRYL PARKET, LINITOP ACRYL VERNIS of LINITOP MEUBEL- EN WERKBLADVERNIS. Recentste versie: maart 2018. Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.
RECENTSTE VERSIE	Maart 2018.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.



Linitop is een merk van:



Durieu Coatings NV

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com