

# LINITOP®

## BANGKI-OIL

### Olie voor buitenterrassen



BUITEN



MAT

Hout verdient voorzorg

<b>Beschrijving</b>	Kleurloze beschermolie voor buitenterrassen, houten tegels, vlonders of verticale oppervlakken in exotisch hout.
<b>Classificatie</b>	Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzadigt en beschermt harde en/of vette houtsoorten.</li> <li>• Voedt het hout tot in de kern.</li> <li>• Niet filmvormend</li> <li>• Verdonkert het hout niet.</li> <li>• Wordt, in tegenstelling tot teakolie of lijnolie, niet zwart en gomt niet na verloop van tijd.</li> <li>• Transparant: de houtnerf blijft zichtbaar.</li> <li>• Aanbevolen voor alle oppervlakken die onderhevig zijn aan slijtage.</li> <li>• Eenvoudig schoon te maken met water en zeep.</li> <li>• Snelle renovatie: schuren of afbijten overbodig</li> <li>• Plaatselijk bijwerken is mogelijk.</li> </ul>
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle exotische houtsoorten (bv. bangkirai, ipé, teak...), behalve azobe en iroko</li> <li>• Verticale en horizontale oppervlakken (bv. terrassen, vlonders, bootdekken, houten tegels...)</li> </ul>
<b>Technische kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samenstelling:</b> Alkydharsen</li> <li>• <b>Densiteit (bij +20°C):</b> 0,852 ± 0,010</li> <li>• <b>Vlampunt:</b> &gt; 60°C</li> <li>• <b>Viscositeit:</b> Dunvloeibare vloeistof</li> <li>• <b>Vastestofgehalte:</b> 27% ± 1</li> <li>• <b>VOS:</b> EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 628 g/l VOS</li> <li>• <b>Verpakkingen:</b> 0,75 l - 2,5 l</li> <li>• <b>Houdbaarheid:</b> Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking</li> <li>• <b>Opslag:</b> Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen</li> <li>• <b>Uitzicht in de pot:</b> Dunvloeibare vloeistof</li> <li>• <b>Uitzicht droog product:</b> Matte olieglans</li> <li>• <b>Kleuren:</b> Kleurloos</li> <li>• <b>Gereedschap:</b> Borstel, rol, spuit</li> <li>• <b>Verdunning:</b> Gebruiksklaar</li> <li>• <b>Reiniging gereedschap:</b> White spirit</li> <li>• <b>Verwerkingsvoorschriften:</b> De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C of hoger dan +35°C</li> <li>• <b>Rendement:</b> 8-12 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• <b>Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stofdroog: 24 u</li> <li>- Terras beloopbaar na 48-72 u (afhankelijk van de weersomstandigheden)</li> </ul> </li> <li>• <b>Veiligheid:</b> Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving</li> </ul>

## Vorbereitung van de ondergrond

- Het hout moet grondig schoon, gezond, volledig vlek-vrij en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevoren of met rijm bedekt zijn. Het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding moeten voldoen aan de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1).
  - BANGKI-OIL moet worden aangebracht op droog hout (3 dagen droog weer).
  - De persoon die het product aanbrengt is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- NB:** De hierna vermelde instructies volgen afhankelijk van het type en de staat van de ondergrond.
- Exotische houtsoorten zijn hard, bevatten natuurlijke oliën en hebben in de fabriek meestal een 'glanslaag' gekregen. Al die elementen hebben tot gevolg dat BANGKI-OIL moeilijk in het hout kan dringen.
- Het is dan ook noodzakelijk om eerst de ondergrond voor te bereiden.
- Volgens de staat van de ondergrond:

### Nieuw hout:

- Het te behandelen oppervlak ontvetten met gedenatureerde alcohol (brandalcohol) en een aantal pluisvrije doeken.
- Het hout licht schuren om de poriën te openen (korrel 80).

### Onbehandeld grijs of zwart geworden hout:

- Reinigen met onverdunde WOOD CLEANER\*\*.
- Indien nodig schuren met korrel 80.

### Vergrijsd of zwart geworden met olie behandeld hout:

- Olielagen verwijderen met het systeem WOOD OIL CLEANER\*\* + WOOD CLEANER\*\*.
- Indien nodig schuren met korrel 80.

### Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:

- Strippen of afschuren.

### NB:

De ondergrond na een schuurbeurt altijd zorgvuldig ontstoffen. Hout dat met WOOD CLEANER\*\* of WOOD OIL CLEANER\*\* werd gereinigd en nadien werd afgespoeld, moet eerst drogen (3 dagen droog weer - max. vochtgehalte van het hout: 18%).

## Verwerkingsadvies

- Het product goed schudden. Gebruiksklaar.
  - Het product in de richting van de houtnerf aanbrengen op hout dat volledig ontdaan is van alle bescherm- of afwerkingslagen.
  - Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten.
  - Afhangelijk van de staat van de ondergrond, de instructies in de paragraaf 'Vorbereitung van de ondergrond' volgen.
  - Verwerken bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C. Niet aanbrengen in volle zon of op zeer warm hout.
  - Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen.
- De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.
- Niet aanbrengen als voor de komende 48 uur koud weer of regen wordt verwacht.
  - Niet laten drogen tussen de lagen.
  - Bij verwerking met spuit, het product telkens nastrijken met een borstel.

## Gebruiksaanwijzing

- Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Een eerste laag BANGKI-OIL\* aanbrengen. Het product 15 tot 20 minuten laten inwerken.
- De behandeling herhalen tot de ondergrond verzadigd is (tot het hout het product niet meer opslorpt).
- Tussen de lagen nooit laten drogen (nat in nat aanbrengen).
- Als het hout verzadigd is (15-20 minuten na de laatste laag), altijd het overtollige product afborstelen of afvegen om te vermijden dat tijdens het drogen glanzende vlekken ontstaan.
- Nooit schuren tussen de lagen.
- Terras beloopbaar na: 48-72 u (afhankelijk van de weersomstandigheden).

## Professioneel advies

- Om nieuw hout op een natuurlijke manier te ontvetten en te laten ontglanzen, verdient het aanbeveling om het hout minstens een tweetal maanden te laten ververen.
- BANGKI-OIL kan worden aangekleurd met een universeel pigment (contacteer ons).
- Op verticale oppervlakken steeds van boven naar onder werken.
- Ook geschikt voor hout binnenshuis (contacteer ons).

## Onderhoud

- Wanneer het hout lichter van kleur wordt (afgebleekt als gevolg van weersinvloeden), is het tijd voor onderhoud.
- Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn.
- Een laag BANGKI-OIL aanbrengen op delen waar het nodig is, zonder vooraf het hout te schuren, te strippen of te behandelen met een olieoverwijderaar. Plaatselijk bijwerken mogelijk.

\*Zelfde fabrikant

**Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.**

**Bel ons op het nummer:**

**voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90  
0800 95 549 (enkel voor België)  
of surf naar [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve  
België

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099  
info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**0800 95 549**

Durieu S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 BONDOUFLE - France  
T. +33 (0)1 60 86 48 70  
F. +33 (0)1 60 86 84 84  
info@durieu.com  
www.durieu.com