

LINITOP®

SURFACE PROTECT

Watergedragen verzadiger voor zachthout speciaal terrassen en vlonders



Hout verodient voorranda

Beschrijving	Gelvormige houtverzadiger op waterbasis, speciaal voor terrassen, vlonders en alle horizontale oppervlakken buitenshuis. Beschermt het hout en behoudt de natuurlijke houtkleur
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a/7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Matte afwerking • Op waterbasis • Gelformule: druipt niet • Versterkte uv-bescherming: uitstekend bestand tegen weersinvloeden • Zeer lange duurzaamheid • Niet filmvormend: schilfert na verloop van tijd niet af • Zeer gemakkelijk aan te brengen • Reukloos • Sneldrogend • Verkrijgbaar in kleurloos of gekleurd
Toepassingen	Al dan niet drukgeïmpregneerd naaldhout gebruikt voor constructies buitenshuis, bijvoorbeeld trappen terrassen, vlonders, handleuningën...
Technische kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: Acryl- en alkydharsen • Densiteit (bij +20°C): 0,980 ± 0,05 • Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar • Viscositeit: Gelvormig • Vastestofgehalte: 27% ± 2 • VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS • Verpakkingen: 0,75 l en 2,5 l • Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking • Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen • Uitzicht in de pot: Gelvormig • Uitzicht droog product: Zijdeglanzend-mat • Kleuren: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Kleurloos </div> <div style="text-align: center;">  Middel eiken </div> <div style="text-align: center;">  Donker eiken </div> </div> • Gereedschap: Verfborstel, rol en spuit • Verdunning: Gebruiksklaar • Reiniging gereedschap: Water en reinigingsmiddel • Verwerkingsvoorschriften: De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C • Rendement: 10-15 m²/l per laag • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) 24-48 u • Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

Vorbereiding van de ondergrond

- Het hout moet grondig schoon, gezond en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn. Het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingslagen en de voorbereiding moeten voldoen aan de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1).
- De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Op nieuw (of kaal gemaakt) niet duurzaam hout waarop geen houtbehandelingsproduct werd aangebracht, verdient het aanbeveling om eerst een behandeling tegen insecten, schimmels en blauwrot aan te brengen. Contacteer ons. De hierna vermelde instructies volgen, afhankelijk van het type en de staat van de ondergrond.

Nieuw hout:

- Als het nieuwe hout een glanslaag vertoont (waardoor het productmoeilijk in het hout kan dringen) en om kromtrekken van het hout te beperken, vooral bij drukgeïmpregneerd hout, moet onmiddellijk na de plaatsing van het hout een laag WOODPRIM* worden aangebracht.
- 6 maanden laten inwerken en pas dan SURFACE PROTECT aanbrengen.
- Idem bij hout dat een vochtgehalte van meer dan 18% heeft (drukgeïmpregneerd hout).

Onbehandeld grijs of zwart geworden hout:

- Reinigen met onverdunde WOOD CLEANER**.

Vergrijsd of zwart geworden met olie behandeld hout:

- Olielagen verwijderen met het systeem WOOD OIL CLEANER* en WOOD CLEANER*.

Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:

- Strippen of afschuren.

NB: Na het reinigen (WOOD CLEANER*) of het verwijderen van de olielagen (WOOD OIL CLEANER*) het hout indien nodig schuren met korrel 120.

Verwerkingsadvies

- Het product goed schudden. Gebruiksklaar.
- Het product in de richting van de houtnerf aanbrengen op hout dat volledig ontdaan is van alle bescherm- of afwerkingslagen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Afhankelijk van de staat van de ondergrond, de instructies in de paragraaf « Voorbereiding van de ondergrond » volgen.
- SURFACE PROTECT moet worden aangebracht op schoon en droog hout (3 dagen droog weer - vochtgehalte van het hout max. 18%).
- Eerst de gekozen kleur op een kleine oppervlakte uittesten.
- Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer warm hout. Ook niet als er voor de volgende 48 u koude of regen wordt verwacht.
- Niet laten drogen tussen de lagen.
- Bij verwerking met spuit, het product telkens nastrijken met een borstel.

Gebruiksaanwijzing

- Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Een royale laag SURFACE PROTECT aanbrengen.
- Het product afhankelijk van de weersomstandigheden 15-30 minuten in het hout laten trekken.
- Terwijl de eerste laag nog nat is, de behandeling herhalen tot de ondergrond verzadigd is (tot het hout het product niet meer opslorpt).
- Als het hout verzadigd is (10-15 minuten na de laatste laag), altijd het overtollige product afborstelen of afvegen om te vermijden dat tijdens het drogen glanzende vlekken ontstaan.
- Tijdens het aanbrengen van het product kan een melkachtige schijn ontstaan. Die verdwijnt van zelf na enkele minuten.
- Nooit schuren tussen de lagen.
- Terras beloopbaar na 48-72 u afhankelijk van de weersomstandigheden.

Professioneel advies

- Kleurloos kan worden aangekleurd met een universeel pigment (contacteer ons).
- Bij een terras, altijd plank per plank over de volledige lengte afwerken.

Onderhoud

- Wanneer het hout lichter van kleur wordt (afgebleekt als gevolg van weersinvloeden), is het tijd voor onderhoud.
- Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn.
- Delen waar het nodig is, behandelen met één of twee lagen SURFACE PROTECT, volgens de bovenstaande gebruiksaanwijzing.

*Zelfde fabrikant

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boulevard Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.