

PROTECT CHALETS

WYKOŃCZENIE MIĘKKIEGO DREWNA ZEWNĘTRZNEGO DO POWIERZCHNI PIONOWYCH

RODZAJ :	Oparte na wodzie wykończenie do miękkiego drewna do stosowania zewnętrznego.
KLASYFIKACJA :	NFT 36-005 4a/7b2
ZASTOSOWANIE:	Do użytku zewnętrznego. Domki, altanki, pergole, więźby, ... -miękkie drewno poddane obróbce termalnej lub nie: modrzew, świerk, drzewa liściaste
RODZAJ PODŁOŻA :	Drewno przygotowane zgodnie z zasadami. Zalecenie: Należy upewnić się, że powierzchnia nadaje się do nasycającego wykończenia.
CEL STOSOWANIA:	Powierzchnie pionowe Konsystencja żelowa - nie zacieka Wzmocniona ochrona przeciwko promieniom UV.
WŁASNOŚCI:	Nie tworzy powłoki. Wysoka odporność na wpływy klimatyczne. Bezbarwność. Dobre wsiąkanie w powierzchnię. Zdolność wentylacyjna.
DANE TECHNICZNE : -Skład : - ciężar- 18°C -V.O.C:	Żywyce akrylowe i alkidowe. Na bazie wody. 0,980. +/- 0,05 Max. 130g/l - Kat. A/e
DANE PRAKTYCZNE: -Opakowanie: -Trwałość : - Warunki przechowywania -Wygląd w opakowaniu: -Wygląd po wyschnięciu: -Kolor : -Środki do nakładania : -Rozcieńczanie : - Czyszczenie narzędzi -Warunki nakładania: Wydajność : -Czas schnięcia: -Uwagi :	0.75L et 2,5L 12 miesięcy w oryginalnej, zamkniętej puszcze. Unikać mrozu i wysokiej temperatury. Zżelowana ciecz. Matowy. Bezbarwny, średni dąb, ciemny dąb. Pierwsze malowanie: pędzel, wałek, rozpylacz. Konserwacja: pędzel, wałek, rozpylacz. Zaleca się zwalnianie pracy podczas malowania rozpylaczem, aby umożliwić lepsze wnikanie produktu i wykonanie warstwy wykończeniowej. Nie rozcieńczać. woda + detergent Nie stosować przy temperaturze niższej niż + 10 °C lub wyższej niż +30 °C. Nie dopuścić do wyschnięcia między warstwami. 10 do 15 m ² /l Wydajność może być różna w zależności od powierzchni (sposób nakładania, siła wnikania...) Od 24 do 48 godzin. Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności. ⚠ nie dopuszczać do wyschnięcia między warstwami ⚠ zetrzeć nadmiar produktu, kiedy powierzchnia zostanie nasycona

<p>-Bezpieczeństwo :</p>	<p>Patrz: karta bezpieczeństwa i informacje na opakowaniu. Zgodne z obowiązującymi przepisami.</p>
<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - Przygotowanie powierzchni</p> <p>- Uwagi:</p> <p>- Nakładanie:</p> <p>- Konserwacja:</p>	<p>Stare, zszarzałe, barwione drewno czyścić środkiem: Wood Cleaner. Drewno wykończone, lakierowane lub barwione: czyścić lub zmatowić środkiem Wood Cleaner. Drewno naoliwione: stosować Wood oil cleaner, a następnie Wood Cleaner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Należy upewnić się, że stolarka jest czysta i sucha. • Tłuste i łuszczące się warstwy muszą być dokładnie usunięte. • Nie nakładać żadnego bezbarwnego wykończenia dopóki powierzchnia nie zostanie należycie przygotowana (matowienie, odtłuszczenie, usunięcie kurzu). • Nie nakładać w temperaturze niższej niż +10°C, w słońcu lub podczas deszczowej pogody. <p>1. Gotowy do użytku. Nie rozcieńczać.</p> <p>2. Na świeże drewno: nałożyć 3 warstwy Protect Chalets. Na drewno wcześniej poddane zabiegom: nałożyć 2 warstwy..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nie szlifować pomiędzy warstwami. - Zetrzeć nadmiar produktu, kiedy powierzchnia zostanie nasycona. <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli powierzchnia jest zabrudzona, należy ją wyczyścić środkiem Wood Cleaner i pozostawić do wyschnięcia (3 dni przy suchej pogodzie). <p>Może być stosowany za pomocą pędzla, wałka lub rozpylacza. Zwykle wystarczy jedna warstwa.. Nie szlifować, nie czyścić. Na powierzchni bardzo porowatej może być konieczna powtórna warstwa.</p>

Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Zadzwoń do:

Belgii: 010 42 00 90

Francji: 01 60 86 48 70 (na rynku francuskim)

Albo zajrzyj na naszą stronę www.linitop.com

LINITOP jest znakiem firmowym



Wersja z 12/03/10